

JETZT NEU

Innovation am laufenden Band!

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kunden,

wir freuen uns sehr, Ihnen die **derzeit beste Wohnungsstation** für Fußbodenheizungen vorstellen zu können:

1) Standardmäßig isolierte Rohrleitungen
2) NUR 120 mm Tiefe
3) Breite 610 mm bis 10 FB-Kreise möglich
4) Differenzdruckregler im Stationseingang, einstellbar (0,05-0,5 bar) ➤ kein hydraulischer Netzabgleich mehr nötig
5) voll isolierter UP-Einbaukasten + Wärmetauscher möglich
6) wasserdichter UP-Einbauschränk möglich
7) Spülbypass primär absperrbar, mit Druckmessnippel
8) Zirkulationsanschluss-Set 120 mm Tiefe, mit Zeit- und Temperatursteuerung
9) Absperrbarer Bypass bei FB-Heizung (einfacher Aufheizbetrieb, keine Stromversorgung für Aufheizbetrieb nötig)
10) Wärmetauscher / je nach Wasserqualität / 4 Modelle wählbar

WT Edelstahl 1 Kupfer gelötet 36/45/55/90kW	WT Edelstahl 2 Edelstahl Edelstahl 36/45/55 kW	WT Edelstahl 3 Nickel gelötet 36/45/55 kW	WT Edelstahl 4 geschraubt 45 kW
--	---	--	--

Weitere Informationen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft mit unseren hochwertigen Produkten beliefern zu dürfen.

Herzliche Grüße sendet
das Team der



LME GmbH

11.08.2017, Ing. Michael Leitner

