

Ausschreibungstext Kombimodul WW95ZM15

LME Kombimodul LME-K-WW95ZM15 für Wandmontage bestehend aus:

FRISCHWASSERMODUL:

- Wandhalteplatte mit Grundplatte und Befestigungsmaterial
- Absperrungen an allen abgehenden Leitungen
- Thermisch langer Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Isolierung
- Umwälzpumpe Energieklasse A 0-100% drehzahl geregelt mit PWM1-Signal
- Rückschlagventil heizungsseitig
- Strömungsschalter Gleichstrom im Kaltwasser
- Ultraschneller Edelstahl-Warmwassersensor PT1000
- Sicherheitsventil 6 bar in Kaltwasser, direkt bei Eintritt in den Wärmetauscher
- Rückschlagventil und Schmutzfänger in der Kaltwasserleitung
- Spülmöglichkeit für Wärmetauscher mit Absperrungen ¾"
- Bezeichnung aller Medienanschlüsse

Alle Komponenten miteinander fertig verrohrt, montiert und geprüft

Technische Daten:

Warmwasserleistung: 230 kW

Primär: 60/20°C

Warmwassermenge: 95 Liter/min mit 45°C

oder:

Primär: 70/20°C

Warmwassermenge: 80 Liter/min mit 60°C

Gewicht: ca. 60 kg

Anschlüsse: 4x5/4"IG, Zirkulation 1"IG

Temperatur Warmwasser einstellbar von 0-99°C

Elektroanschluss: 230V/AC, 179 Watt

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. zulässige Betriebstemperatur 95°C

Abmessungen ohne Verkleidung: HxBxT=850x700x590mm

ZIRKULATIONSMODUL:

- Wandhalteplatte mit Grundplatte und Befestigungsmaterial
- Absperrungen an allen abgehenden Leitungen
- Thermisch langer Edelstahl-Plattenwärmetauscher mit Isolierung
- Umwälzpumpe Energieklasse A und Rückschlagventil heizungsseitig
- Ultraschneller Edelstahl-Warmwassersensor
- Rückschlagventil und Sicherheitsventil in Zirkulation
- Spülmöglichkeit für Wärmetauscher mit Absperrungen ½"
- Bezeichnung aller Medienanschlüsse
- Hocheffizienzpumpe Energieklasse A Zirkulation

Alle Komponenten miteinander fertig verrohrt, montiert und geprüft

Technische Daten:

Warmwasserleistung: 15 kW

Primär: 65/60°C

Zirkulationsmenge: 2579 Liter/h mit 60°C

Zirkulationstemperatur einstellbar von 0-99°C

Elektroanschluss: 230V/AC

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Max. zulässige Betriebstemperatur 95°C

Anschlüsse Kombimodul:

Kaltwasseranschluss: 5/4" IG

Warmwasseranschluss: 6/4" IG

Puffervorlauf: 6/4" IG

Pufferrücklauf Frischwassermodul: 5/4" IG

Pufferrücklauf Zirkulationsmodul: 1" IG

Ausschreibungstext Kombimodul WW95ZM15

Zirkulationsrücklauf:1“IG

Abmessungen Kombimodul:

HxBxT= 850x700x590mm

Elektroanschluss Kombimodul:

230 Volt -179Watt

Rücklauftemperatur Frischwassermodul in jedem Betriebszustand unter 25°C.

Fabrikat: LME

Typ: LME-K-WW95ZM15

Stückzahl:

ELEKTRONISCHE STEUERUNG incl. Programmierung:

- Elektronische Regelung der Zirkulationsaustrittstemperatur mit ultraschnellem Sensor.
- Elektronische Regelung der Warmwasseraustrittstemperatur mit ultraschnellem Sensor und Strömungsschalter.
- Mit der elektronischen Regelung wird bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen eine konstante Warmwasser- und Zirkulationstemperatur erzeugt.
- Integrierte Verbrühungsschutzfunktion
- Niedrigste Rücklauftemperaturen auch bei kleinen Warmwassermengen durch stufenlose Pumpendrehzahlregelung 0-100%.
- Steuerung des Vordruck Magnetventiles
- Legionellenschutzschaltung durch thermische Desinfektion des Brauchwassers mit einstellbarem Sollwert von 0-100°C für die Desinfektion.
- Anforderung und Abschaltung der Legionellenschutzschaltung über ZLT oder über Schalter.
- Störmeldung über potentialfreien Kontakt an ZLT.
- Bis zu 6 Ausgänge zuschaltbar.
- 16 Sensoreingänge
- 4 drehzahlregelbare Ausgänge und 7 Relaisausgänge
- 5 Steuerausgänge 0-10V getrennt umschaltbar auf PWM1 oder PWM2
- CAN-Bus zum Datenaustausch mit CAN-Bus-Geräten
- Funktionskontrolle von bis zu 16 Sensoren mit Fehlermeldungen
- Überspannungsschutz an allen Eingängen
- Datenleitung zur Temperaturoswertung am PC

Fertige elektrische Vorverdrahtung, Vorprogrammierung

Alle Komponenten miteinander fertig montiert und geprüft

Fabrikat: LME

Typ: LME-K-26250RMZ

Stückzahl:

CONTROL UND MONITORING INTERFACE:

- Schnittstelle zur komfortablen Anlagenüberwachung, Fernbedienung,
- Fernwartung, Datenlogging, und Visualisierung Betrieb und Zugriff:
 - Direkt über das LAN-Netzwerk
 - Über das Webportal <https://cmi.ta.co.at>
 - C.M.I. App für Android
 - Mit Netzteil und Vorprogrammierung

Fabrikat: LME

Typ: LME-CMI

Stückzahl:

Ausschreibungstext Kombimodul WW95ZM15

KOMMUNIKATIONSMODUL MODBUS für Anbindung an GLT, inkl. Programmierung

- CAN-Bus Schnittstellenkonverter mit 2 potentialgetrennten CAN-Bus Schnittstellen - angeschlossen an CAN-Bus der Regelung K-26250RMZ
- Modbus-Schnittstelle RTU RS485 als Master oder Slave konfigurierbar mit der Möglichkeit 64 Werte auf den Modbus auszugeben und 64 Werte einzulesen

Alle Komponenten miteinander fertig montiert, programmiert und geprüft

Fabrikat: LME

Typ: LME-BC2MODB

Stückzahl:

BEFLAMMBARES PROBEENTNAHMEVENTIL:

- Das beflammbare Probeentnahmeventil dient zur Entnahme von Wasserproben
- Für physikalische, chemische und mikrobiologische Analysen gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien. Auslauf 360°C drehbar.
- Ist einzubauen im Warmwasseraustritt und im Zirkulationsrücklauf.
- Ist in Modul fertig montiert

Technisches Daten:

Gewindeanschluss: G ¼"

Rohr/Rohrdurchmesser: Edelstahl AISI 304/DN8

Druck: PN 16

Gehäuse: Messing DIN 50930-6

Fabrikat: LME

Typ: LME-PR3

Stückzahl:

Vormischventil inkl. Stellmotor:

- Einbauen bei Puffertemperaturen über 70°C)
- Verkalkungs- und Verbrühungsschutz
- Vormischventil 6/4", einstellbar von 0-99°C, als Verkalkungs- und Verbrühungsschutz mit 3 Holländerverschraubungen,
- Verbindungsleitung zwischen Puffervorlauf und Pufferrücklauf
- Stellmotor 230 Volt,3-Punkt
- Alle Komponenten miteinander fertig verrohrt, montiert und geprüft

Fabrikat: LME

Typ: LME-MK75115M

Stückzahl:

ABDECKHAUBE:

- Abdeckhaube weiß, RAL9010, pulverbeschichtet mit Türe und komplettem Montagezubehör für Wandmontage.
- Abmessungen: HxBxT= 900x750x650mm

Fabrikat: LME

Typ: LME-K75115AH

Stückzahl:

Ausschreibungstext Kombimodul WW95ZM15

ISOLIERTRENNHOLLÄNDER:

- Bei Mischinstallationen müssen Isoliertrennholländer bei Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulationsanschluss eingebaut werden. Diese verhindern elektrochemische Korrosion durch elektrische Ströme. Hier löst sich mit der Zeit das chemisch unedlere Metall auf und es entstehen Leckagen im Wärmetauscher. In diesem Fall erlischt die Garantie. Isoliertrennholländer sind fertig montiert bei KW, WW, Z.

Fabrikat: LME
Typ: LME-K11520TR
Stückzahl:

AUFPREIS Wärmetauscher Edelstahl/Nickel gelötet

- Bei Grenzwertüberschreitung der Korrosionsparameter empfehlen wir den Einbau von Edelstahl-Nickel gelöteten Wärmetauschern. Wasserqualität prüfen! Richtlinientabelle der Wasserwerte finden Sie in der aktuellen LME-Bruttopreisliste oder auf www.lme.co.at

Fabrikat: LME
Typ: LME-K-WW95ZM15WTEN
Stückzahl:

AUFPREIS Wärmetauscher Edelstahl/Edelstahl gelötet

- Bei Grenzwertüberschreitung der Korrosionsparameter empfehlen wir den Einbau von Edelstahl – Edelstahl gelöteten Wärmetauschern. Wasserqualität prüfen! Richtlinientabelle der Wasserwerte finden Sie in der aktuellen LME-Bruttopreisliste oder auf www.lme.co.at

Fabrikat: LME
Typ: LME-K-WW95ZM15WTEE
Stückzahl:

INBETRIEBNAHME:

- Die Inbetriebnahme umfasst die hydraulische Einregulierung, die richtige Einstellung aller Parameter der elektronischen Regelung, die Protokollierung aller eingestellter Parameter und die einmalige Einweisung des Bedienpersonals.

Fabrikat: LME
Typ: LME-IBN
Stückzahl:

Ausschreibungstext Kombimodul WW95ZM15



Hydraulikschema:

